

# 34 S-AG/M



**Fortuna**  
GERMAN MANUFACTURER EST. 1903



## **Steilkanten-Schärfmaschine mit automatischer Werkstückführung speziell für Mokassinschuhe**

Schärfmaschine zum Schärfen von Steilkanten zwischen 0° - 45°.  
Die maximale Arbeitsbreite beträgt 11 mm.  
Vorwiegender Einsatz in der Schuhindustrie, nicht geeignet für normale Schärfung an Schafteilen.

Die 34 S-AG/M wurde speziell zum Schärfen von sehr steilen Kanten entwickelt. Der Schärfwinkel ist über eine Schnellverstellung stufenlos einstellbar. Durch den obenliegenden Vorschubmotor mit nachstellbarem Transportkegel wird eine exakte automatische Werkstückführung erreicht. Um einen optimalen Schnitt zu gewährleisten, ist die Vorschubgeschwindigkeit zusätzlich stufenlos regulierbar.

## **Steep edge skiving machine with automatic work piece guidance especially for mocassins**

Skiving machine for skiving steep edges between 0° - 45°.  
The maximum working width is 11 mm.  
Mainly used in the shoe industry, not suitable for shoe uppers.

*The 34 S-AG/M was especially developed for skiving steep edges. The skiving angle is stepless setable by quick adjustment. With the overhead feed motor and re-adjustable feed cone an exact automatic work piece guidance is achieved. To ensure an optimal cut the feed speed is stepless adjustable.*

### **Fortuna**

Spezialmaschinen GmbH

Eisenbahnstraße 15  
D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 7033 709-0  
Fax: +49 (0) 7033 709-150  
www.fortuna-gmbh.de  
info@fortuna-gmbh.de

Unternehmen  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001

## Maschinenbeschreibung

- Arbeitstisch mit Absaugung und Spänekasten
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission
- Stufenlos elektronisch regelbarer Vorschub über Potentiometer oder Fußpedal

## Machine description

- Work table with suction and scrap box
- User friendly grinding dust disposal through filter cassette
- Low noise emission
- Stepless electronically adjustable feed by potentiometer or foot pedal

## Optional

- Zur optimalen Anpassung an verschiedene Lederarten sind Vorschubkegel in unterschiedlicher Gummizusammensetzung lieferbar
- Arbeitsleuchte
- Schutzhaube
- Dickenmesser
- Höhenverstellung

## Options

- For perfect adaption to various leather types there are feed cones with different rubber compositions available
- Work lamp
- Cover
- Thickness gauge
- Height adjustable work table

## Technische Daten

|  |                  |
|--|------------------|
| Schärfbreite (mm)                        | bis 11           |
| Schärfwinkel                             | 0° - 45°         |
| Führungselement                          | Vorschubkegel    |
| Geräuschemission dB (A)                  | 73               |
| Vorschub (cm/sec)                        | 0 - 27 stufenlos |
| Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe     | 126, 57, 120     |
| Elektrische Anschlussleistung (kVA)      | 1                |
| Nettogewicht (kg)                        | 180              |
| Verpackungsmaße (cm) Länge, Breite, Höhe | 140, 72, 140     |

## Technical data

|   |                 |
|---|-----------------|
| Skiving width (mm)                            | up to 11        |
| Skiving angle                                 | 0° - 45°        |
| Skiving tool                                  | feed cone       |
| Noise emission dB (A)                         | 73              |
| Feed speed (cm/sec)                           | 0 - 27 stepless |
| Dimensions (cm) length, width, height         | 126, 57, 120    |
| Electrical power supply (kVA)                 | 1               |
| Net weight (kg)                               | 180             |
| Packing dimensions (cm) Length, width, height | 140, 72, 140    |