

50 KS-G



Fortuna
GERMAN MANUFACTURER EST. 1903



Gummi-Schärfmaschine mit Oberantrieb

Gummi-Schärfmaschine mit Wasserkasten und Schwamm zur Befeuchtung der Messerschneide für Gummi und weiche Kunststoffe. Die maximale Arbeitsbreite beträgt 50 mm. Die Maschine ist als Steharbeitsplatz ausgelegt.

An der 50 KS-G wird durch die oben angetriebene Führungsrolle ein gleichbleibendes Gleiten des Materials gewährleistet. Die stufenlos regelbare Messerdrehzahl und der einstellbare Rechts-/ Linkslauf des Glockenmessers sind eine weitere Garantie für einen optimalen Schnitt. Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemenscheiben einstellbar.

Rubber skiving machine with upper driven feed roll

Rubber skiving machine with water box and sponge for lubrication of knife edge for skiving rubber and soft plastics. The maximum working width is 50 mm. The machine is designed as standing workplace.

With the upper driven feed roll the 50 KS-G ensures a continuous sliding of the material. The stepless adjustable knife speed and the clockwise / counter-clockwise operation of the bell knife are another guarantee for an optimal cut. The feed speed is adjustable by belt pulleys.

Fortuna

Spezialmaschinen GmbH

Eisenbahnstraße 15
D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 7033 709-0
Fax: +49 (0) 7033 709-150
www.fortuna-gmbh.de
info@fortuna-gmbh.de

Unternehmen
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Maschinenbeschreibung

- Arbeitstisch mit Spänerutsche, Spänekasten und Wasserkasten mit Schwamm
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission
- Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungsumkehr

Optional

- Unterschiedliche Zubehörteile (Führungsrollen, Vorschubwalzen etc.) für verschiedenste Anwendungen
- Arbeitsleuchte
- Schutzhaube
- Dickenmesser
- Trennmittleinrichtung

Machine description

- Work table with scrap slide, scrap box and water box with sponge
- User friendly grinding dust disposal through filter cassette
- Low noise emission
- Electronically controlled knife speed with reversal of rotation direction

Options

- Various accessories (pressure rolls; feed rolls etc.) for different applications
- Work lamp
- Cover
- Thickness gauge
- Lubrication device

Technische Daten

Schärfbreite (mm)	bis 50
Schärfwinkel	0° - 20°
Führungselement	Rolle
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sec)	24 / 33 / 52 / 68
Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe	115, 57, 135
Elektrische Anschlussleistung (kVA)	1
Nettogewicht (kg)	170
Verpackungsmaße (cm) Länge, Breite, Höhe	140, 72, 140

Technical data

Skiving width (mm)	up to 50
Skiving angle	0° - 20°
Guide element	roll
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sec)	24 / 33 / 52 / 68
Dimensions (cm) length, width, height	115, 57, 135
Electrical power supply (kVA)	1
Net weight (kg)	170
Packing dimensions (cm) Length, width, height	140, 72, 140