

# 50 KT-SA



**Fortuna**  
GERMAN MANUFACTURER EST. 1903



## **Schärfmaschine mit Oberantrieb**

Schärfmaschine zur Bearbeitung von Pelzen, Filzen und ähnlichen dicken und weichen Materialien.

Maximale Arbeitsbreite ist 50 mm.

Speziell für den Einsatz in der Pelzindustrie und Kürschnereien.

Die Maschine ist als Sitzarbeitsplatz ausgelegt.

Durch die mögliche Drehrichtungsänderung des Glockenmessers ist eine automatische Werkstückführung an Innen- und Außenbogen gewährleistet. Ein optimaler Schnitt wird zusätzlich durch die stufenlos regelbare Messerdrehzahl erreicht. Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemenscheiben einstellbar.

## **Skiving machine with upper driven feed roll**

*Skiving machine for skiving fur, felt and similar thick and soft materials.*

*The maximum working width is 50 mm.*

*Especially used in the fur industry and in furriers.*

*The machine is designed as seated workplace.*

*With the reversal of rotation direction of the bell knife an automatic work piece guidance on inside and outside curve is ensured. The stepless adjustable knife speed is another guarantee for an optimal cut. The feed speed is adjustable by belt pulleys.*

## **Fortuna**

Spezialmaschinen GmbH

Eisenbahnstraße 15  
D-71263 Weil der Stadt

Phone: +49 (0) 7033 709-0  
Fax: +49 (0) 7033 709-150  
www.fortuna-gmbh.de  
info@fortuna-gmbh.de

Unternehmen  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001

## Maschinenbeschreibung

- Arbeitstisch mit Absaugung und Spänekasten
- Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
- Geringe Geräuschemission
- Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungs-umkehr

## Machine description

- Work table with suction and scrap box
- User friendly grinding dust disposal through filter cassette
- Low noise emission
- Electronic controlled knife speed with reversal of rotation direction

## Optional

- Unterschiedliche Zubehörteile (Führungsrollen, Vorschubwalzen etc.) für verschiedenste Anwendungen
- Arbeitsleuchte
- Schutzhaube
- Dickenmesser
- Höhenverstellung

## Options

- Various accessories (pressure rolls; feed rolls, etc.) for different applications
- Work lamp
- Cover
- Thickness gauge
- Height adjustable work table

## Technische Daten

Schärfbreite (mm)	bis 50
Schärfwinkel	0° - 20°
Führungselement	Rolle
Geräuschemission dB (A)	73
Vorschub (cm/sec)	24 / 33 / 52 / 68
Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe	115, 57, 135
Elektrische Anschlussleistung (kVA)	1
Nettogewicht (kg)	175
Verpackungsmaße (cm) Länge, Breite, Höhe	140, 72, 140

## Technical data

Skiving width (mm)	up to 50
Skiving angle	0° - 20°
Skiving tool	roll
Noise emission dB (A)	73
Feed speed (cm/sec)	24 / 33 / 52 / 68
Dimensions (cm) length, width, height	115, 57, 135
Electrical power supply (kVA)	1
Net weight (kg)	175
Packing dimensions (cm) Length, width, height	140, 72, 140